## TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD

**ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE** 



Para tractores de 15 a 50 hp.

**SERIE VH-350 / VH-500-ER** 

TE RINDE MÁS







4

Una cargadora económica para su tractor, ideal para trabajos en áreas estrechas o pequeñas donde los tractores grandes no tienen acceso.

Portaválvulas de posición fija con joystick (una sola palanca) para modelo VH-350. El comando de una palanca simplifica la tarea al controlar simultaneamente el levante de la cargadora y la carga/descarga del aditamento.



Portaválvulas de posición variable con comando de dos palancas para VH-500-ER. Como equipo opcional está disponible con joystick.

Enganche/desenganche rápido para lograr un fácil y rápido montaje/desmontaje al tractor.

En el módelo VH-500-ER el mecanismo multiplicador permite mayores ángulos durante la carga y descarga.



Cilindros de doble efecto de gran durabilidad fabricados con tubo honeado y barra cromada.

Tubería hidráulica de alta presión de acero con acabado tropicalizado y conexiones anti-goteo estandarizado JIC.

La cargadora perfecta para tractores de bajo caballaje. Una gran capacidad de levante a un precio accesible.

## ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE

SERIE VH-350 / VH-500-ER



			A CONTRACTOR
ESPECIFICACIONES		VH-350	VH-500-ER
1 Máxima Altura de Carga	mts	1.92	2.70
1 Máxima Altura de Descarga	mts	1.52	1.97
1 Alcance a Máxima Altura	mts	0.41	0.57
Ángulo Máximo de Descarga	0	40	65
1 Alcance con Aditamento en Suelo	mts	1.27	1.88
Ángulo de Giro Hacia Atrás	0	13	36
1 Profundidad de Excavación	cms	7.60	25
1 Altura con Aditamento en Suelo	mts	0.98	1.40
Ángulo de Giro Hacia Atrás a Máxima Altura	0	87	115
2 Capacidad de Carga a Máxima Altura	kgs	438	600
Diámetro de Cilindros	pulg	11/2	2
Tracción		Sencilla/Doble	Sencilla
Autonivelación Mecánica del Aditamento			
Potencia requerida	hp	15-38	30-50

¹Las especificaciones pueden variar dependiendo del tamaño y modelo del tractor. ²Las especificaciones se basan al sistema hidráulico del tractor a una presión de 2, 450 psi.

\*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso. \*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.bison.com.mx 01 800 52 BISON



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905 Jesús María, Aguascalientes, México Tel. (449) 92-BISON / Fax. (449) 922 4767