

TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD

CUCHILLA NIVELADORA



CUCHILLA NIVELADORA

TE RINDE MÁS



CUCHILLA NIVELADORA

MODELO 1400, 1400RS, 1600 y 1600RS



El sistema del cilindro de ascenso y descenso es directo en lugar del tradicional sistema de doble articulación.

Eje recto para los modelos 1400 y 1600.

Bloqueo hidráulico para transporte.

Llantas de 26 capas.

Pernos y bujes endurecidos de 1 15/16" en los puntos de pivote de ascenso y descenso.



Eje articulado para la dirección trasera de los modelos 1400RS y 1600RS.

Soportes y seguros reforzados para los paneles laterales.

Los pernos y bujes de los cilindros son endurecidos y engrasables de 1 1/2" de diámetro.

Las placas de refuerzo son de 1/2" de espesor.



Vertedera fabricada con placa de 3/8".

Enganche de altura ajustable.

Navaja reversible.

La vertedera se ajusta al contorno de la navaja, misma que permite lograr la máxima penetración, así como el cortar y enrollar el material desplazado en lugar de arrastrarlo.

ESPECIFICACIONES		1400	1400RS	1600	1600RS
Ancho	m	4.27	4.27	4.88	4.27
Ángulo	°	45	45	45	45
Altura	cm	84	84	84	84
Inclinación	°	15	15	15	15
Despeje	cm	76	76	76	76
Llantas		40 X 14.5 X 19			
Peso	kg	2,649	2,649	2,734	2,649
Longitud	m	6.53	6.53	6.53	6.53
Potencia requerida	hp	120-400	120-400	120-400	120-400

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor GARFIELD y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.garfieldequipment.com

Garfield Inc.
500 W. Southgate
Enid, OK 73701
800-382-4478, 580-233-1410