

**TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD**

**RASTRA DE TIRÓN**



**SERIE RT-PLUS 1 / RT-PLUS 2**

**TE RINDE MÁS**





BISON

## RASTRA DE TIRÓN SERIE RT-PLUS 1 / RT-PLUS 2



Realiza labores de preparación de suelos, control de maleza e incorporación de residuos. Diseñada para trabajar de manera sencilla y segura, de fácil ajuste y operación, se adapta a diferentes condiciones de terreno.

Armazón principal y secciones de discos, están fabricados en acero estructural de 6" x 4" el cual ofrece una gran resistencia a la torsión.



3 o 5 posiciones de ajuste para el ángulo de ataque en ambas secciones de discos, permitiendo un rastreo impecable en cualquier tipo de terreno.

El tirón de la rastra es oscilante e intercambiable y se adapta a cualquier tipo de barra de tiro en los tractores.



RT-PLUS 1 cuenta con secciones de discos con chumaceras de grasa de doble balero.

RT-PLUS 2 cuenta con chumaceras de aceite.

Limpiadores reforzados que se adaptan al contorno del disco.

Discos de 26" x 1/4" opcionales.

Cuenta con husillo de ajuste fino.

Como equipo opcional está disponible con discos dentados en la sección delantera y lisos en la sección trasera.



ESPECIFICACIONES	RT-PLUS1	RT-PLUS1	RT-PLUS1	RT-PLUS1	RT-PLUS1	RT-PLUS1	RT-PLUS1	RT-PLUS1
	RT-PLUS2	RT-PLUS2	RT-PLUS2	RT-PLUS2	RT-PLUS2	RT-PLUS2	RT-PLUS2	RT-PLUS2
	1624	1824	2024	2224	2424	2624	2824	3224
Número de discos	16	18	20	22	24	26	28	32
Discos	pulg 24 x 1/4 Dentados sección delantera y sección trasera							
Eganche	Oscilante, ajustable y de tiro excéntrico							
Armazón principal y sección de discos	pulg P.T.R. de 6"x 4"							
Ancho de trabajo	1.80	2.00	2.20	2.45	2.70	2.90	3.10	3.55
Ángulo de ataque	° Sección delantera 16 y 18 discos 3 posiciones 20 - 32 discos 5 posiciones Sección trasera 16 y 18 discos 3 posiciones 20- 32 discos 5 posiciones							
Eje de discos	pulg Barra redonda de 1 1/2"							
Profundidad de trabajo	Controlada hidráulicamente, levantando o bajando las ruedas de transporte							
No. de chumaceras	6				8			
Limpiadores de discos	Ajustables al contorno del disco							
Llantas	7.50 x 16 convencionales							
Cilindro	pulg 3 x 8							
Peso aproximado	kgs 1150	1230	1320	1370	1490	1610	1690	1850
Potencia requerida	hp 55	60	70	80	90	100	110	120
Separación entre discos	pulg 9							

\*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

\*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

01 800  
5224766  
01 800 52 BISON

bison.  
com.  
MX



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905  
Jesús María, Aguascalientes, México  
Tel. (449) 922-4766