## RASTRA DE TIRÓN PESADA



**SERIE RT-PLUS 4** 

TE RINDE MÁS





## RASTRA DE TIRÓN PESADA SERIE RT-PLUS 4



ESPECIFICACIONES		RT-PLUS 4 1626	RT-PLUS 4 1826	RT-PLUS 4 2026	RT-PLUS 4 2226	RT-PLUS 4 2426	RT-PLUS 4 2626	RT-PLUS 4 2826	RT-PLUS 4 3226	
Número de discos		16	18	20	22	24	26	28	32	
Discos	pulg		26 x 1/4 Dentados sección delantera y sección trasera							
Enganche			Oscilante, ajustable y de tiro excéntrico							
Armazón principal y sección de discos	pulg		P.T.R. de 6" x 4"							
Ancho de trabajo	mts	2.05	2.35	2.55	2.82	3.08	3.33	3.55	4.08	
Ángulo de ataque	•	Sección delantera 16 y 18 discos 3 posiciones								
			20-32 discos 5 posiciones							
			Sección trasera 16 y 18 discos 3 posiciones							
			20-32 discos 5 posiciones							
Eje de discos	pulg		Barra redonda 1 5/8"							
Profundidad de trabajo			Controlada hidráulicamente,							
			levantando o bajando las ruedas de transporte							
No. de chumaceras					6	8				
Limpiadores de discos			Ajustables al contorno del disco							
Llantas			Llantas de flotación 9.50 x 15, 12 Capas							
Cilindro	pulg		3 x 8							
Peso aproximado	kgs	1567	1648	1790	1871	2000	2169	2250	2418	
Potencia requerida	hp	80	90	100	110	120	130	140	150	
Separación entre discos	pulg		10 1/2"							

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

\*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las específicaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
\*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

01 800 | bison. 5224766 | com. 01 800 52 BISON | mX



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905 Jesús María, Aguascalientes, México Tel. (449) 922-4766



4

Realiza labores de preparación de suelos, control de maleza e incorporación de residuos.

Diseñada para trabajar de manera sencilla y segura, de fácil ajuste y operación, se adapta a diferentes condiciones de terreno.

Armazón principal y secciones de discos, están fabricados en acero estructural de 6"x 4" pesado el cual ofrece una gran resistencia a la torsión.



3 ó 5 posiciones de ajuste para el ángulo de ataque en ambas secciones de discos, permitiendo un rastreo impecable en culquier tipo de terreno.

El tirón de la rastra es oscilante e intercambiable y se adapta a cualquier tipo de barra de tiro en los tractores.



Secciones de discos con chumaceras de aceite.

Llantas de flotación.

Limpiadores reforzados que se adaptan al contorno del disco.

Discos de 28" x 1/4" opcionales.

Parador.

Cuenta con husillo de ajuste fino.

Como equipo opcional está disponible con discos dentados en la sección delantera y lisos en la sección trasera.