TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD ROTOTILLER



SERIE RTB-C

TE RINDE MÁS





ROTOTILLER

0

Serie RTB-C



Protección a la toma de fuerza de embrague deslizante.

0

Incluye flecha cardán con embraque.



Distribución helicoidal de las cuchillas para normalizar la demanda de potencia.

Transmisión de engranes.

Chasis reforzado.



El cabezal y chasis aportan gran estabilidad para las diferentes condiciones de trabajo, sin vibraciones.

El tubo frontal consolida y refuerza el chasis, además de permitir acople de protecciones.

0



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS		RTB-310C
Ancho de trabajo / Working width	m	3.10
Potencia / Power	hp	100-130
Transmisión / Drive		Engranes / Gear
Velocidad / GB Speed		Multi
Protección a la TDF / PTO protection		Embrague deslizante / Split clutch
Navajas / Blade (pcs)	-	84
RPM / Input power	rpm	540
Peso Neto / N. Weight	kg	940

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

 $\label{thm:contacte} \textbf{Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles}.$

www.bison.com.mx 01 800 52 BISON



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905 Jesús María, Aguascalientes, México Tel. (449) 92-BISON / Fax. (449) 922 4767