

**TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD**

## **ROTOTILLER**



**SERIE RTB-U**

**TE RINDE MÁS**





BISON

## ROTOTILLER

Serie RTB-U



Protección a la toma de fuerza de embrague deslizante.

Incluye flecha cardán con embrague.



Distribución helicoidal de las cuchillas para normalizar la demanda de potencia.

Transmisión de engranes.

Chasis reforzado.



### ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

		RTB-185U	RTB-215U	RTB-235U
Ancho de trabajo / Working width	m	1.85	2.15	2.35
Potencia / Power	hp	50-80	60-80	70-80
Transmisión / Drive	-	Engranes / Gear		
Velocidad / GB Speed	-	Multi		
Protección a la TDF / PTO protection	-	Embrague deslizante / Split clutch		
Navajas / Blade (pcs)	-	42	48	54
RPM / Input power	rpm	540	540	540
Peso Neto / N. Weight	kg	486	544	601

El cabezal y chasis aportan gran estabilidad para las diferentes condiciones de trabajo, sin vibraciones.

El tubo frontal consolida y refuerza el chasis, además de permitir acople de protecciones.

\*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

\*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

[www.bison.com.mx](http://www.bison.com.mx)

01 800 52 BISON



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905  
Jesús María, Aguascalientes, México  
Tel. (449) 92-BISON / Fax. (449) 922 4767