

TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD

ROTOTILLER



SERIE RTB-XG

TE RINDE MÁS





BISON

ROTOTILLER

Serie RTB-XG



Protección a la toma de fuerza de embrague deslizante.

Incluye flecha cardán con embrague.



Distribución helicoidal de las cuchillas para normalizar la demanda de potencia.

Transmisión de engranes.

Chasis reforzado.



El cabezal y chasis aportan gran estabilidad para las diferentes condiciones de trabajo, sin vibraciones.

El tubo frontal consolida y refuerza el chasis, además de permitir acople de protecciones.



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

RTB-100XG

Ancho de trabajo / Working width	m	0.99
Potencia / Power	hp	15-30
Transmisión / Drive	-	Engranes / Gear
Velocidad / GB Speed	-	Sencilla / Single
Protección a la TDF / PTO protection	-	Embrague deslizante / Split clutch
Navajas / Blade (pcs)	-	24
RPM / Input power	rpm	540
Peso Neto / N. Weight	kg	132

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.bison.com.mx

01 800 52 BISON



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jesús María, Aguascalientes, México
Tel. (449) 92-BISON / Fax. (449) 922 4767