

TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD

SUBSOLADOR



SERIE SVH

TE RINDE MÁS



SUBSOLADOR

SERIE SVH



Una amplia gama de subsoladores para cubrir las necesidades del agricultor.

La solución ideal para roturar todo tipo de terrenos. Su uso permite una profunda penetración para remover la capa arable y el subsuelo, facilitando la absorción del agua y el mejor crecimiento de las plantas.



Disponibles con uno, tres o cinco timones (fijos o ajustables en el ancho de trabajo).

Los modelos SVH-5-3 y SVH-9-5 pueden equiparse con un rodillo desterronador, el cual permite dejar un mejor acabado del terreno.



Con timones de altura regulable y de fácil recalzado de las puntas, las cuales son reemplazables.

Puntas de labranza de conservación opcionales para lograr roturar el terreno con menos movimiento de la capa superior, realizando el corte horizontal del suelo sin el volteo de la capa arable.



1



2

ADITAMENTOS DISPONIBLES

	SVH-1	SVH-5-3	SVH-9-5
1 Rodillo Desterronador	No	Sí	Sí
2 Puntas de Labranza de Conservación	No	Sí	Sí

ESPECIFICACIONES

	SVH-1	SVH-5-3	SVH-9-5
Número de timones	1	3	5
Ancho de trabajo	0.60	1.80	2.40
Tipo de enganche	3-puntos cat. I y II	3-puntos cat. II	3-puntos cat. II
Peso	120	300	450
Potencia requerida	25-45	65-90	100-125
Ancho del timón	11/4	11/4	11/4
Número de ranuras para los timones	Posición fija	5	9
Máxima penetración	45	45	45
Profundidad de trabajo	35	35	35
Parador	Estándar	Estándar	Estándar

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

* Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.bison.com.mx
01 800 52 BISON



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jesús María, Aguascalientes, México
Tel. (449) 92-BISON / Fax. (449) 922 4767